

1			2			3			4			5			6			7			8			9														
A																																						
B																																						
Main Specification																																						
Max image						φ7.0																																
Resolution						8.29M																																
CRA						<10°																																
Sensor						SC830A1(1/2.7")						SC531A1(1/2.7")																										
FOV(°)						D			49.87°±3°(6.617mm)						49.882°±3°(6.62mm)																							
						H			44.102°±3°(5.766mm)						44.116°±3°(5.768mm)																							
						V			25.692°±3°(3.246mm)						25.706°±3°(3.248mm)																							
FFL(IR 0.3+(G0.5))						4.79±0.2																																
BFL(IR 0.3+(G0.5))						7.44±0.2																																
TTL(IR 0.3+(G0.5))						23.01±0.2																																
Relative illumination						>65%																																
Optical Distortion						< -1%																																
EFL						7.2±5%																																
F.No						2.2±5%																																
Thread						M12×P0.5																																
Barrel Material						A6061(black)																																
Water-Proof grade						none																																
Axis						300lp/mm																																
0.7Y						160lp/mm																																
F																																						
SURFACE QUALITY																																						
Center						60-40																																
Margin						60-40																																
1			2			3			4			5			6			7			8			9														
版本			处数			更改文件号			担当			变更日期			批准			设计			宗刚群			2022-12-01			三角法			材料(环保)			单位			比例		